

DC Pro 101 12 fusaux / env. Ø 0,83 mm Article n° : DC000-091 Conditionnement standard : 908 (Boîte) Charge de rupture par déformation : 1,45 Résistance d'air : 90  LIROS HSS LIROS HSS LIROS HSS LIROS LCS LIROS LCS Les lignes pour l'ite et parapente sont conditionnées en grandes longueurs, mais peuvent comporter jusqu'à 8 coupes, d'un minimum de 25m.	DC 100 12 fusaux / env. Ø 0,80 mm Article n° : DC000-090 Conditionnement standard : 908 (Boîte) Charge de rupture par déformation : 1,15 Résistance d'air : 100  LIROS HSS LIROS HSS LIROS HSS LIROS LCS LIROS LCS Les lignes pour l'ite et parapente sont conditionnées en grandes longueurs, mais peuvent comporter jusqu'à 8 coupes, d'un minimum de 25m.
Description Ligne de kite haut de gamme en 100% Dynema® SK 99. Cette gamme LIROS DC permet de contrôler l'axe du kite de façon très précise et très fine. La résistance est maximale pour un diamètre minimum. La stabilité dimensionnelle est exceptionnelle même après des tractions très fortes. 12 fusaux / env. Ø 0,83 mm Article n° : DC000-090 Conditionnement standard : 908 (Boîte) Charge de rupture par déformation : 1,45 Résistance d'air : 90  LIROS HSS LIROS HSS LIROS HSS LIROS LCS LIROS LCS Les lignes pour l'ite et parapente sont conditionnées en grandes longueurs, mais peuvent comporter jusqu'à 8 coupes, d'un minimum de 25m.	Description Ligne de kite haut de gamme en 100% Dynema® SK 75. Cette gamme LIROS DC permet de contrôler l'axe du kite de façon très précise et très fine. La résistance est maximale pour un diamètre minimum. La stabilité dimensionnelle est exceptionnelle même après des tractions très fortes. 12 fusaux / env. Ø 0,80 mm Article n° : DC000-093 Conditionnement standard : 908 (Boîte) Charge de rupture par déformation : 2,40 Résistance d'air : 95  LIROS HSS LIROS HSS LIROS HSS LIROS LCS LIROS LCS Les lignes pour l'ite et parapente sont conditionnées en grandes longueurs, mais peuvent comporter jusqu'à 8 coupes, d'un minimum de 25m.
Description Ligne de kite haut de gamme en 100% Dynema® SK 99. Cette gamme LIROS DC permet de contrôler l'axe du kite de façon très précise et très fine. La résistance est maximale pour un diamètre minimum. La stabilité dimensionnelle est exceptionnelle même après des tractions très fortes. 12 fusaux / env. Ø 0,83 mm Article n° : DC000-090 Conditionnement standard : 908 (Boîte) Charge de rupture par déformation : 1,45 Résistance d'air : 90  LIROS HSS LIROS HSS LIROS HSS LIROS LCS LIROS LCS Les lignes pour l'ite et parapente sont conditionnées en grandes longueurs, mais peuvent comporter jusqu'à 8 coupes, d'un minimum de 25m.	Description Ligne de kite haut de gamme en 100% Dynema® SK 75. Cette gamme LIROS DC permet de contrôler l'axe du kite de façon très précise et très fine. La résistance est maximale pour un diamètre minimum. La stabilité dimensionnelle est exceptionnelle même après des tractions très fortes. 12 fusaux / env. Ø 0,80 mm Article n° : DC000-093 Conditionnement standard : 908 (Boîte) Charge de rupture par déformation : 2,40 Résistance d'air : 95  LIROS HSS LIROS HSS LIROS HSS LIROS LCS LIROS LCS Les lignes pour l'ite et parapente sont conditionnées en grandes longueurs, mais peuvent comporter jusqu'à 8 coupes, d'un minimum de 25m.